

RAISON SOCIALE		Date	
EMETTEUR			
<b>A FAXER AU : 04 50 243 241</b>			

**Afin de nous aider à la définition de votre disjoncteur merci de cocher les cases correspondantes à vos besoins.**

CALIBRE (A)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISJONCTEUR	<input type="checkbox"/>	3 P	<input type="checkbox"/>	Régime de neutre de l'installation (facultatif)	IT	TNS	TNC
INTERRUPTEUR	<input type="checkbox"/>	4 P	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIXE	<input type="checkbox"/>		
DEBRO	<input type="checkbox"/>	→	Si débros
			Verrouillage châssis
			Contact position châssis

POUVOIR DE COUPURE	42	50	65	70	85	100	150
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UNITE DE CONTROLE	Base	<input type="checkbox"/>		
	Sélective	<input type="checkbox"/>	→	
			Si sélective	Protection terre
				Protection différentielle
		Ampèremètre		
	Avec mesure puissance (NT/NW uniquement)			
	Avec mesure harmonique (NT/NW uniquement)			

RACCORDEMENT	PAV	PAR Vertical	PAR horizontal
Haut			
Bas			

COMMANDE		
Manuelle		
Electrique	Standard	
	Communicante	

(Si commande électrique)	TENSION DE LA MOTORISATION			
CA	48	110/130	220/240	380/415
CC	24/30	48/60	100/130	200/250

DECLENCHEUR	12 V CC	24/30 V CA/CC	48/60 V CA/CC	100/130 V CA/CC	200/250 V CA/CC	240/277 V CA/CC	380/480 V CA/CC
MX							
MN							

CONTACT AUXILIAIRE	SD	SDE	O/F
<i>(indiquer nombre)</i>			